

1800® NP poklopac

Poklopac prskalice 1800 za nepitku vodu

Značajke

- Dizajniran za izvrsno prijanjanje na pokrove kućišta prskalice serije 1800
- Ljubičasti plastični pokrov za jednostavno prepoznavanje sustava s nepitkom vodom
- Označen upozorenjem "Do Not Drink!" na engleskom i španjolskom jeziku
- Priključuje se na sve 1800® Series pokrove kućišta prskalice

Model

- 1800-NP

1800-NP



PA

Plastični adapter za grmlje

Značajke

- Prilagođava Rain Bird dizne za upotrebu s 1/2" (15/21) NPT navojnim podizačima
- Prihvaća zaštitni, nezačepljujući filter serije 1800 (isporučuje se s diznom) i filtre serije PCS
- Izdržljiva plastična konstrukcija otporna na koroziju
- Plastični adapter za grmlje za nepitku vodu

Karakteristike

- 1/2" (15/21) ženski navoj na ulazu
- Fini gornji navoj prihvaća sve Rain Bird dizne.

Model

- PA-8S
- PA-8S-NP



PA-8S



PA-8S-NP

PA-80

Plastični adapter

Značajke

- Prilagođava tijela prskalice Rain Bird za upotrebu s bilo kojim 1/2" (15/21) NPT bublerom ili diznom
- Izdržljiva konstrukcija od termoplastike otporne na UV zračenje
- Jednostavna instalacija – nije potreban alat

Dimenzije

- Visina: 3,8 cm; 2,0 cm iznad poklopca modela 1800

Model

- PA-80



PA-80

1800®-EXT

Plastični nastavak

Značajke

- Termoplastična konstrukcija otporna na UV zračenje za dug vijek trajanja
- Prikladno za sve Rain Bird tijela prskalice i dizna. Iznimka: Nije kompatibilno s bublerima

Model

- 1800-EXT



1800-EXT

PA-8S-PRS & PA-8S-P45

Adapteri za grmlje s regulacijom tlaka dostupni su u varijantama 2,1 i 3,1 bar

Značajke

- Prilagođava Rain Bird dizne za uporabu s 1/2" (15/21) NPT navojnim podizačima
- Patentirani PRS regulator tlaka ugrađen je u tijelo prskalice. Nema potrebe za dodatnim dijelovima na terenu. Štedi vrijeme i novac.
 - Održava konstantan tlak od 2,1 bara ili 3,1 bara
 - Smanjuje gubitak vode do 70% u slučaju uklonjene ili oštećene dizne. Štedi vodu i novac. Smanjuje odgovornost. Preporučeno za područja sklona vandalizmu
- Prikladno za sve plastične dizne Rain Bird
- Čvrsta termoplastična konstrukcija otporna na UV zrake

Radni učinak

- Tlak: 1,0 do 4,8 bar
- Protok: 0,05 do 0,91 m³/h; 0,06 do 15,0 l/m

Karakteristike

- 1/2" ženski navoj na ulazu
- Fini gornji navoj prihvaća sve Rain Bird dizne.
- Visina: 13,3 cm

Modeli

- PA-8S-PRS
- PA-8S-P45



Cijev SPX serije

Cijev s pomičnim priključkom i spiralnim spojcima omogućuje fleksibilnu montažu prskalice i rotora

Značajke i prednosti

• SPX-FLEX100

- Izvrsna fleksibilnost omogućuje učinkovito usmjeravanje cijevi oko tvrdih površina, terasa i neravnog terena, pretvarajući krajobrazne ideje u stvarnost
- Hrapava površina olakšava rukovanje proizvodom, posebno u mokrim uvjetima, čime se povećava radna učinkovitost
- Otpornost na savijanje sprječava začepljenja i oštećenja
- Brza i jednostavna instalacija smanjuje troškove materijala i rada
- Ušteda vremena omogućuje dodatne instalacije sustava i povećanje prihoda

Karakteristike

- Unutarnji promjer: 1,24 cm
- Radni tlak: 5,5 bar
- Temperatura: 43° C

Modeli

- SPX-FLEX-100: 30 m (100') navojnica



SPX-FLEX100

SPX-FLEX
Extra Flexible Kink-Resistant Swing Pipe



- Same High Quality
- NOW 25% More Flexible