

Radi
s **iQ4**

Omogućuje korisnicima upravljanje/
nadzor od 1 do tisuća upravljačkih
sklopova putem računala ili mobilnog
uređaja



LXME2/ PRO upravljačkim
sklopom

Programatori LXME2/ PRO

Modularno – jednostavno nadogradivo s Pro Smart modulom mogućnost priključka druge buster pumpe i mogućnost detekcije protoka. Brzo proširenje s 12 stanica do 48 stanica korištenjem modula od 12 stanica

Značajke programatora

- Veliki LCD zaslon s jednostavnim korisničkim sučeljem putem soft tipki
- Moduli koji se mogu zamijeniti tijekom rada, bez potrebe za gašenjem programatora pri dodavanju/uklanjanju modula
- Terminal za pokretanje glavnog ventila/pumpe
- Terminal za pokretanje drugog glavnog ventila/pumpe
- Mogućnost odabira 6 jezika
- Zadržavanje programa bez napajanja ili baterije u trajnoj memoriji
- Standardna prenaponska zaštita od 10 kV
- Prednja ploča se može skinuti sa programatora i programirati pomoću baterijskog napajanja

Značajke upravljanja vodom

- Opcionalni Pro Smart modul™ s Learn Flow funkcijom, totalizatorom potrošnje vode i priključkom za drugi glavni ventil
- FloWatch™ zaštita za uvjete prekomjernog i nedovoljnog protoka s korisnički definiranim reakcijama
- FloManager™ upravlja hidrauličkim zahtjevima, maksimalno iskorištava raspoloživi protok i skraćuje ukupno vrijeme zalijevanja
- SimulStations™ se mogu programirati tako da do 5 stanica rade istovremeno
- Vremenski okvir po programu i vremenski okvir za glavni ventil
- Cycle+Soak™ po stanicama
- Odgoda zbog kiše
- Datumi bez navodnjavanja 365 dana unaprijed
- Programabilna odgoda stanice po programu
- Glavni ventil programabilan po stanicama (normalno otvoren ili zatvoren)
- Oborinski senzor programabilan po stanicama za sprječavanje ili pauziranje zalijevanja
- Sezonsko podešavanje po programu
- Globalno mjesečno sezonsko podešavanje

Dijagnostičke značajke

- Signalno svjetlo s vanjskom lećom na kućištu
- Vanjski alarmni priključak (maks. 0,3 A)
- Sažetak i pregled programa
- RASTER™ test ožičenja stanica

Radne karakteristike

- Vrijeme rada stanice: do 96 sati neprekidnog rada
- Sezonsko podešavanje: od 0% do 300% (maksimalno vrijeme rada stanice 16 sati)
- 40 neovisnih programa, programi se mogu preklapati

- 10 startnih vremena po programu
- Programski dnevni ciklusi uključuju: prilagođene dane u tjednu, neparne dane, neparne bez 31., parne dane i cikličke datume
- Ručno pokretanje: stanice, program, testni program

Električne karakteristike

- Napon napajanja: 230 VAC $\pm$ 10%, 50Hz
- Izlaz: 26,5 VAC 1,9A
- Rezervno napajanje: Litijska dugmasta baterija održava vrijeme i datum, dok trajna memorija čuva programe
- Kapacitet za istovremeni rad ventila. Maksimalno pet elektromagnetskih ventila (24 VAC, 7 VA) može raditi istovremeno, uključujući glavni ventil; maksimalno dva elektromagnetska ventila po modulu za stanice

Dimenzije

- Širina: 36,4 cm
- Visina: 32,2 cm
- Dubina: 14,0 cm

Okolišni uvjeti

- Radni temperaturni raspon: od -10 °C do 65 °C
- Raspon vlažnosti: maksimalno 95% pri 4 °C do 49 °C u nekondenzirajućem okruženju
- Temperaturni raspon za skladištenje: od -40 °C do 66 °C

Modeli

- IESPLXIVM: Međunarodna verzija 230V
- IESPLXIVMP: Međunarodna verzija (Pro) 230V
- ILXIVMAU: Australaska verzija 230V
- ILXIVMPAU: Australaska verzija (Pro) 230V

Dodatna oprema

- Dostupne opcije postolja/kućišta od obojenog metala i nehrđajućeg čelika
- IQ komunikacijska kartica
- Rain Bird FS-serija senzora protoka



Moduli LXME2/ PRO

