

PVC razvodni sustav

Kompletan sustav s muškim i ženskim priključcima

Značajke

- Zahvaljujući malim aksijalnim pomacima brtve, primjena holenderskih spojeva omogućuje zamjenu ventila bez rezanja ili dodavanja novih dijelova
- Veliki O-prsteni osiguravaju nepropusnost
- Svi dijelovi se zatežu ručno
- Ženski priključci ventila spajaju se izravno na muške ventile bez potrebe za adapterom
- Muški priključci ventila spajaju se izravno na ženske ventile bez potrebe za adapterom
- Za sastavljanje nije potrebna Teflon® traka

Karakteristike

- Radni pritisak: 10,5 bar

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

Seriya RB1300 - spojnice za ventile s muškim navojem

- RB1301-010: T-komad 1" Ž x okretni 1" M x 1" M
- RB1301-210: 1" Ž x 2 okretni 1" M x 1" M
- RB1303-010: T-komad dvostruki okretni 1" M x 1" Ž
- RB1306-010: Koljeno okretno 1" M x 1" M
- RB1312-010: Koljeno Ž 1" x 1" M
- RB1320-010: Križni komad 1" Ž x 2 izlaza 1" M okretni x 1" M
- RB1330-010: Redukcijska spojnica 1" Ž x 3/4" Ž
- RB1330-131: Redukcijska spojnica 1" Ž x 3/4" Ž
- RB1348-010: Navojna kapa 1" Ž
- RB1301-310: Razdjelnik s 3 izlaza 1" F x 3 izlaza 1" M okretni x 1" M
- RB1301-410: Razdjelnik s 4 izlaza 1" F x 4 izlaza 1" M okretni x 1" M

Seriya RB1200 - spojnice za ventile sa ženskim navojem

- RB1201-010: T-komad 1" Ž x 1" Ž okretni x 1" M
- RB1201-210: 1" Ž x 2 okretna izlaza 1" Ž x 1" M
- RB1203-010: T-komad s 2 okretna izlaza 1" Ž x 1" Ž
- RB1206-010: Koljeno 1" M x 1" Ž okretni
- RB1212-010: Koljeno 1" Ž x 1" Ž okretni
- RB1220-010: Križni komad 1" Ž x 1" Ž okretni x 1" Ž okretni x 1" M
- RB1234-010: 1" Euro adapter
- RB1201-310: Razdjelnik s 3 izlaza M 1" Ž x 3 izlaza 1" Ž okretni x 1" M
- RB1201-410: Razdjelnik s 4 izlaza M 1" Ž x 4 izlaza 1" Ž okretni x 1" M
- RB1239-131: Adapter 1" M x 3/4" Ž
- RB1282-010: Adapter 1" M x 1" M
- RB1282-131: Adapter 1" M x 3/4" M



RB 1200 Serija



RB 1300 Serija

MTT-100

Navojni T-priključak za elektromagnetske ventile

Primjena

- Navojni T-priključak za elektromagnetske ventile s 1" (26/34) BSP ženskim ulaznim navojem.

Značajke

- Ugradnja bez alata
- O-ring (prsten) omogućuje vodotijesno spajanje bez teflon trake
- Za ugradnju ventila u optimalnom položaju
- Koristi se za formiranje sklopa više ventila (jedan MTT-100 po jednom ventilu)

Karakteristike

- Pritisak: do 10 bara
- 1" muški navoj x 1" (26/34) muški navoj (s O-prstenom) x 1" (26/34) ženski BSP

Dimenzije

- Duljina: 12 cm

Model

- MTT-100



MTT-100