

DBM10

Jednostavne i brze vodotijesne spojnice

Značajke

- Odobreno za 30 V u vlažnim/mokrim uvjetima
- Spoj do 3 kabela presjeka 1,5 mm² ili 0,8 mm²
- IP67 zaštita i kompaktna izvedba
- Uklanja izolaciju prilikom spajanja
- Za uporabu s izoliranim bakrenim vodičem
- Jednodijelna metalna oštrica poboljšava protok struje između vodiča
- Prozirni zeleni poklopac s udubljenjem omogućuje preglednost spojeva
- Otpornost na UV zračenje i udarce

Karakteristike

- Silikonsko brtvilo (radni raspon od -45 °C do 200 °C)
- Maksimalni napon vodiča: 600V

Model

- DBM10, vrećica od 10 komada



DBM10



KING

Vodootporne vodotijesne spojnice

Značajke


- Opružni mehanizam učvršćuje žicu za čvrsto prijanjanje
- Sprječava kvarove uzrokovane vlagom i korozijom
- Zaustavlja iskrenje
- Samo za bakar-na-bakar spojeve. Nije moguće ponovno koristiti
- Za električne spojeve u niskonaponskim instalacijama (< 30 V)
- Omogućuje spajanje do 2 kabela presjeka 2,5 mm² ili 3 kabela presjeka 1,5 mm²
- Vodootporno

Karakteristike

- Maksimalni napon vodiča: 30V

Model

- KING



KING

WPSK20 Serija žičanih konektora

Jednostavno spajanje

Značajke i prednosti

- Brža ugradnja – omogućuje brzo postavljanje i osigurava pouzdano brtvljenje protiv vlage za električne spojeve programatora i ventila
- Pojednostavite inventar – idealno za uporabu u dvožilnim dekoderskim upravljačkim sustavima
- Izbjegnite reklamacije – pronalaženje i popravak korodiranog spoja žica košta vaše poslovanje vrijeme i novac
- Primjena za standardne programatore, ventilske kutije i senzore vlažnosti tla
- Kombinacije vodiča od 0,3 mm² do 8,4 mm²
- Za spojeve od 24 VAC do 600 VAC
- UL 486D certifikat – odobreno za izravno ukopavanje
- Rasterećenje naprezanja osigurava da su vodiči čvrsto učvršćeni i da se ne mogu razdvojiti
- Vodootporno silikonsko brtvilo štiti od korozije
- UV-otporni materijal jamči da se performanse proizvoda ne degradiraju čak i nakon dugotrajnog izlaganja sunčevoj svjetlosti

Modeli

- WPSK20: Silikonska cijev za izravno ukopavanje, crveno-žuti žični konektor, vrećica od 20 komada

Kombinacije vodiča (za pune i pletene žice)

WPSK20	
2-3 x 5,3 mm ²	2 x 0,8 mm ²
2-5 x 3,3 mm ²	1 x 8,3 mm ² w/2 x 0,8 mm ²
2-5 x 2,1 mm ²	3 x 5,3 mm ² w/1 x 0,8 mm ²
4-6 x 1,3 mm ²	3 x 3,31 mm ² w/3 x 0,8 mm ²
3 x 2,1 mm ² w/2 x 0,8 mm ²	

Navedene kombinacije predstavljaju samo uzorak najčešćih spojeva vodiča.



WPSK20