

Xeri-Bug s nepovratnim ventilom (XBCV)

Xeri-Bug kapaljke serije XB-CV s ugrađenim nepovratnim ventilom koji zadržava vodu do visine 3m i sprječava gravitacijsko otjecanje iz lateralnih linija. Idealne su za navodnjavanje površina s kosinama, za navodnjavanje biljaka u posudama i slično.

Značajke

Učinkovita potrošnja vode

Može zadržati pritisak vode do 3 m visine; uklanja drenažu na najnižim točkama i osigurava ravnomjerno navodnjavanje cijele zone.

- U standardnoj liniji duljine 152 m s unutarnjim promjerom od 13 mm, cijev ne propušta vodu već zadržava 76L vode
- Uz XBCV potrebna je samo jedna zona za promjenu visine do 3m. Manji broj zona štedi novac na ventilima i vrijeme pri instalaciji.

Zadržava vodu u cijevi

Zadržavanjem vode u cijevi, XBCV:

- Odmah započinje navodnjavanje i smanjuje vrijeme rada stanice
- Uz XBCV kapaljke potrebna je samo jedna stanica za promjenu visine do 3m. Manji broj stanica zahtjeva manji broj ventila i kraće vrijeme ugradnje što donosi financijsku uštedu.

Kompenzacija pritiska

Dizajn s kompenzacijom pritiska omogućuje konstantan protok od 1,0 do 3,5 bara od prve do posljednje kapaljke u liniji

Samočišćenje

Automatska funkcija ispiranja čisti kapaljke svaki put kada se sustav uključi i isključi, smanjujući potrebu za održavanjem i produžujući vijek trajanja kapaljki.

Raznovrsna ugradnja

- Samoprobadajući modeli imaju kukice koje olakšavaju ugradnju.
- Modeli s navojnim krajevima 10-32 brzo se povezuju s usponskim
- Izlazni navoj sigurno zadržava 1/4" distribucijsku cijev (XQ).

Izdržljivost

Čvrst dizajn izrađen od materijala otpornog na UV zračenje, koji je također otporan na kemikalije

Kompaktan dizajn

Zahvaljujući promjeru manjem od kovanice od deset centi kapaljka se izvrsno uklapa u instalaciju te nije upadljiva.

Označeno bojama

Označeno bojama radi identifikacije protoka

Karakteristike

- Tlak otvaranja: 1,0 bar
- Tlak: 1,0 do 3,5 bar
- Stope protoka: 1,9 , 3,79 ili 7,57 l/h
- Potrebna filtracija: 75 mikrona za 1,89 l/h
100 mikrona za sve ostale

Xeri-Bug kapaljke s nepovratnim ventilom - pakiranja i modeli			
Protok	Boja	Pakiranje (Kol.)	Modeli
1,89 l/h	Plavo	25	XBCV05PC
		100	XBCV05PCBULK
		25	XBCV05PC1032
3,79 l/h	Crno	100	XBCV05PC1032BULK
		25	XBCV10PC
		100	XBCV10PCBULK
7,57 l/h	Crveno	25	XBCV10PC1032
		100	XBCV10PC1032BULK
		25	XBCV20PC
		100	XBCV20PCBULK
		25	XBCV02PC1032
		100	XBCV02PC1032BULK

Modeli

Ubodni ulazni navoj x ubodni izlazni navoj

- XBCV-05PC: Plava, 1,9 l/h
- XBCV-10PC: Crna, 3,8 l/h
- XBCV-20PC: Crvena, 7,6 l/h

10-32 navojni ulaz x ubodni navojni izlaz

- XBCV-05PC-1032: Plava, 1,9 l/h
- XBCV-10PC-1032: Crna, 3,8 l/h
- XBCV-20PC-1032: Crvena, 7,6 l/h




XBCV-05PC, XBCV-10PC, XBCV-20PC



XBCV-05PC-1032, XBCV-10PC-1032, XBCV-20PC-1032

Modeli s 1032 navojem posebno su dizajnirani za uporabu s PolyFlex usponskim cijevima, 1032 navojnim adapterima (1032-A) ili 1800 Xeri-Bubbler adapterom (XBA-1800).

Način specifikacije




Model
Xeri-Bug
nepovratnim
ventilom

Protok
05 = 1,89 l/h
10 = 3,79 l/h
20 = 7,57 l/h

Specifikacije i modeli Xeri-Bug kapaljki s nepovratnim ventilom

Model	Ulazni navoj / boja	Nominalni protok l/h	Potrebna filtracija / mikron
XBCV-05PC	Priključak / Plava	1,89	75
XBCV-10PC	Priključak / Crna	3,79	100
XBCV-20PC	Priključak / Crvena	7,57	100
XBCV-05PC1032	10-32T/Plava	1,89	75
XBCV-10PC1032	10-32T/Crna	3,79	100
XBCV-20PC1032	10-32T/Crveno	7,57	100

Radni učinci Xeri - Bug kapaljki s nepovratnim ventilom



Xeri-Bug™ kapaljke s nepovratnim ventilom

Xeri-Bug™ kapaljke s više izlaza

Značajke

- Dizajn s kompenzacijom tlaka osigurava ujednačen protok u širokom rasponu tlaka (1,0 do 3,5 bara)
- Kapaljke s više izlaza isporučuju se s jednim otvorenim izlazom. Ostali izlazi se po potrebi jednostavno otvaraju pomoću kliješta ili škara
- Ubodni izlazni navoji 4-6 mm čvrsto drže distribucijsku cijev serije XQ
- Samoispiranje za sprječavanje začepljenja
- Izdržljivo UV-otporno plastično kućište

Karakteristike

- Protok: 4 l/h
- Tlak: 1,0 do 3,5 bar
- Filtracija: 100 mikrona

Modeli: ubodni ulazni navoj x ubodni izlazni navoj

- XB-10-6: Crno, 4 l/h



XB-10-6

Radni učinci kapaljke Xeri - Bug s više izlaza

