

XQ serija distribucijskih cijevi od 6 mm

Najčvršća i najsavetljivija 6 mm distribucijska cijev za distribuciju kapaljki do željenih mjesta ispuštanja vode.

Značajke

- Jedinstvena mješavina polimera koja daje fleksibilnost vinila uz čvrstoću polietilena
- Nova teksturirana površina poboljšava rukovanje
- Samostalno odmotavanje koluta olakšava uporabu, skladištenje i smanjuje otpad
- Kompatibilna je sa svim navojnim priključcima Xeri kapaljki i uređajima te 6 mm spojnicama
- Ekstrudirana je od UV-otpornog polietilenskog materijala.

Radni učinak

- Tlak: 0 do 4,1 bar

Karakteristike

- Vanjski promjer: 6,3 mm
- Debljina stijenke: 1,0 mm
- Unutarnji promjer: 4,3 mm
- Duljine: Dostupno u rolama od 30 m i 300 m

Modeli

- XQ-100: Kolut od 30 m distribucijske cijevi ¼" (6 mm)
- XQ-1000: Kolut od 300 m distribucijske cijevi ¼" (6 mm)
- XQ-1000-B: Kolut od 300 m distribucijske cijevi ¼" (6 mm) u kanti

Prikaz gubitaka pritiska prilikom trenja za 6 mm cijev XQ

O.D. 6,3mm I.D. 4,3 mm

Protok m³/h	Protok l/h	Brzina m/s	Gubitak bar
0,00	3,79	0,08	0,01
0,01	11,6	0,24	0,09
0,02	18,92	0,41	0,22
0,03	26,50	0,57	0,41
0,03	34,07	0,73	0,66
0,04	41,64	0,89	0,95
0,05	49,21	1,05	1,29
0,06	56,78	1,21	1,69
0,06	64,35	1,38	2,13
0,07	68,13	1,46	2,36
0,07	71,92	1,54	2,61
0,08	75,70	1,62	2,87
0,09	94,63	2,03	4,34
0,11	113,55	2,43	6,08

Gubitak pritiska (bar) po 100 metara cijevi

Napomena: Upotreba cijevi pri protocima prikazanim u tamno zasjenjenom području nije preporučljiva, jer brzine prelaze 1,5 m/s



XQ-100 i XQ-1000 ¼" (6 mm) cijevi



XQ-1000-B ¼" (6 mm) Cijev