

BSP/BSP i BSP/ACME zglobni priključci

Zglobni priključci za spajanje rotora 1", 1"1/4 i 1"1/2 na cjevovode

Značajke

- Predmontirane jedinice štede vrijeme izvođača radova i smanjuju troškove ugradnje.
- Izvršna strukturna čvrstoća zahvaljujući zakrivljenom koljenu smanjuje troškove povezane s kvarovima uzrokovanim zamorom materijala.
- Dvostruki O-prsten pruža dodatnu zaštitu od curenja i održava navoje čistima od nečistoća, što olakšava ručno zatezanje.

Radne karakteristike

- Radni pritisak: 21,7 bara na 22,8°C
- Promjeri: 1", 1"1/4 i 1"1/2
- Duljina: 12" (30,5cm) i 18" (45,7 cm)
- Ulazni navoj: BSP

Modeli

- SJ-12-100-22: 1", BSPxBSP, 30 cm (12")
- SJ-12-100-23: 1", BSPxACME, 30 cm (12")
- SJ-12-125-23: 1"1/4, BSPxACME, 30 cm (12")
- SJ-12-150-23: 1"1/2, BSPxACME, 30 cm (12")
- SJ-18-100-22: 1", BSPxBSP, 45 cm (18")
- SJ-18-125-22: 1"1/4, BSPxBSP, 45 cm (18")
- SJ-18-150-22: 1"1/2, BSPxBSP, 45 cm (18")
- SJ-18-150-23: 1"1/2, BSPxACME, 45 cm (18")



ACME x BSP



ACME x ACME, ACME x PVC