

RC Serija: 5LRC

Mjedeni ventili s brzim spojnicama i ključevi

Primjene

Quick-Coupling ventili omogućuju podzemne priključke za dovod vode u instalacijama koje se kreću od rezidencijalnih travnjaka do gradskih parkova. Postavljaju se u ravnini s terenom i koriste se u kombinaciji s nadzemnim prskalicama ili crijevom.

Značajke

- Mjedena konstrukcija
- Ključ se umeće u gornji dio ventila. Okretanjem ključa ventil se otvara i pušta vodu. Uklanjanjem ključa ventil se zatvara.
- Termoplastični pokrov za dugotrajnost.
- Unutarnja opruga ventila od nehrđajućeg čelika sprječava propuštanje.

Karakteristike

- 5LRC
- Protok: 7,0 do 16,0 m³/h
- Tlak: 0,4 do 8,6 bar

Gubitak tlaka ventila s brzim spojnicom (bar)

Protok (m ³ /h)	5LRC
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

Dimenzije

- 5LRC - Visina: 14,0 cm

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- 33DK: Ključ za ventil s navojem ¾" muški i ½" ženski
- 5LRC: Ulaz 1" BSP s ženskim navojem s gumiranim poklopcem na zaključavanje
- 55K-1: Ključ za ventil s 1" BSP muškim navojem



5LRC

SH Serija: SHO i SH2BSP

Mjedeno okretno koljeno za crijevo

Primjene

SHO/SH2BSP se spajaju na 33DK/55K-1 bezospajajuće ključeve ventila. Crijevo se može povlačiti u bilo kojem smjeru – puni krug od 360° – bez savijanja.

Značajke

- Mjedena konstrukcija
- O-ring brtva
- Koristi se zajedno s 33DK/55K-1 ključevima

Karakteristike

SHO

- Ulaz sa ženskim navojem: ¾"
- Izlaz s muškim navojem: ¾"

SH2BSP

- Ulaz sa ženskim navojem: 1"
- Izlaz s muškim navojem: 1"

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- SHO: Okretno koljeno za crijevo ¾"
- SH2BSP: Okretno koljeno za crijevo 1"



SHO

P-33 Serija: P-33 / P-33DK

Plastični ventil s brzim spojnicom i ključ

Primjene

Ovi ventili s brzim spojnicom omogućuju jednostavan pristup vodi iz podzemnog cjevovoda i mogu se koristiti zajedno s crijevom za ručno navodnjavanje ili čišćenje prilaza, pločnika i drugih površina.

Značajke

- Koristi se zajedno s P-33DK ključem „okreni i zaključaj” s rebrastim držačem
- Kućište ventila od Delrin™ materijala
- Dvodijelni dizajn tijela ventila. Jednodijelni ključ
- Opruga od nehrđajućeg čelika
- Poklopac se pričvršćuje na tijelo ventila kako bi spriječio ulazak nečistoća
- Plastika otporna na udarce s UV-inhibitorima
- O-ring brtva

Karakteristike

- Maksimalni radni pritisak: 6,2 bara
- Ventil: Ulaz s muškim navojem ¾"
- Ključ: Izlaz s muškim navojem ¾"
- Ulaz s ženskim navojem ¾"; izlaz s muškim navojem ¾" (20/27)

P-33 serija ventila s brzim spojnicom – gubitak tlaka (bar)

Protok (m ³ /h)	P-33
2,5	< 0,1
3,0	-0,13
3,5	-0,18
4,0	-0,23
4,5	-0,29
5,0	-0,35

Dimenzije

- Visina P-33 ventila s brzim spojnicom: 13,8 cm
- Visina P-33DK ključa: 18,0 cm

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- P-33: Ventil s brzim spojnicom
- P-33DK: Ključ za ventil P-33



P-33



P-33DK